

## Słuchawka DECT VoIP (Grandstream DP722)

DP722 to bezprzewodowy telefon DECT VoIP, który pozwala użytkownikom zwiększyć mobilność komunikacji w biurze, magazynie lub domu.

Słuchawka jest obsługiwana przez bazę DECT DP750 i DP752, która zapewnia jej niezwykłą mobilność i wydajność.

Każda baza DP750/DP752 obsługuje do **5 słuchawek DP722**. Zasięg słuchawek to do 350 metrów na zewnątrz oraz 50 metrów wewnątrz od bazy DECT.

DP722 zapewnia szereg zaawansowanych funkcjonalności, w tym obsługę do 10 kont SIP, dźwięk HD, 3.5mm gniazdo słuchawkowe, tryb głośnomówiący i więcej.

Po sparowaniu z bazą DECT DP750/DP752, słuchawka DP722 staje się bezkonkurencyjnym rozwiązaniem bezprzewodowej telefonii VoIP dla każdego biznesu, a także użytku domowego.

<b>Protokoły</b>	Hearing Aid Compatibility (HAC), DECT
<b>Obsługiwane częstotliwości</b>	1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (US), 1910 – 1920 MHz (Brazil), 1786 – 1792 MHz (Korea), 1893 – 1906 MHz (Japan), 1880 – 1895 MHz (Taiwan)
<b>Liczba kanałów</b>	10 (Europe), 5 (US, Brazil or Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan)
<b>Zasięg</b>	do 350 metrów (DP752) lub 300 metrów (DP750) na zewnątrz oraz 50 metrów we wnątrz budynków
<b>Budowa</b>	1.8 calowy (128x160) wyświetlacz TFT LCD, 3-color MWI LED, 3.5mm złącze jack, zdejmowalny uchwyt na pasek, port Micro-USB
<b>Kodowanie głosu</b>	G.722, G.726, G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, AEC, AGC, Ambient noise reduction
<b>Funkcje głosowe</b>	Hold, transfer, forward, 3-way conference, call park, call pickup, downloadable phonebook, call waiting, call log, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, music on hold, advanced noise suppression for incoming audio
<b>HD Audio</b>	tak
<b>Zabezpieczenia</b>	DECT authentication & encryption
<b>Multi-language</b>	Chinese Simple, Chinese Tradition, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian,

	Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Turkish
<b>Dostęp Multi-line</b>	każda ze słuchawek ma dostęp do 10 linii
<b>Zasilanie</b>	AC 100-240V 50/60Hz, Output 5VDC 1A, Micro-USB, baterie wielokrotnego ładowania 800mAh Ni-MH Low Self-Discharge (LSD) AAA (250 godzin standby lub 20 godzin rozmów)
<b>Zawartość opakowania</b>	słuchawka DP720, ładowarka, uchwyt na pasek, 2 baterie, Quick Start Guide
<b>Wymiary (H x W x D)</b>	Słuchawka- 158 x 50 x 28.1mm, ładowarka- 81.15 x 75.89 x 36.36mm
<b>Waga</b>	słuchawka - 110g, ładowarka - 50g, całość z opakowaniem - 328g
<b>Środowisko pracy</b>	-10° to 50°C, ładowanie- 0 to 45°C
<b>Przechowywanie</b>	-20° to 60°C , wilgotność 10% to 90% non-condensing
<b>Certyfikaty</b>	FCC- FCC Part 15B; FCC Part 15D; SAR (FCC 47 CFR Part2.1093; IEEE 1528; IEC 62209-2); FCC Part68 HAC; FCC ID, CE- EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60950-1;EN 301 489-1/-6; EN 301 406; EN 50332-2; SAR(EN50360;EN50566;EN 50663;EN62209-1; EN62209-2; EN 62479); RED NB Cert, RCM- AS/NZS CISPR32; AS/NZS 60950.1;AS/CA S004;AS/ACIF S040. ANATEL, EAC, UL (adapter)